BESTELLFORMULAR

(Verbindlich keine Rücknahme. Individualfertigung nach ihren Maßangaben, Position kann nicht storniert und zurückgegeben werden.)

VOLA T39EL (230V) Handtuchwärmer

VOLA GmbH Schwanthalerstrasse 75A D-80336 München Tel. 089 59 99 59-0 vola@vola.de www.vola.de



1.

 Wählen Sie die Anzahl der Stäbe (bitte ankreuzen) Wählen Sie den Achsabstand (min. 100 - max, 300) 	mm)	
3. Wählen Sie die Tiefe des Wandaufbaus	Kom.:	
4. Wählen Sie die Oberfläche	Kom.:	
Grundmodul: Bedienungsgriff + 3 Heißstäbe.	Kundenname:	
(Variabler Achsabstand)	Adresse:	
	Plz/Ort:	
	Tel.:	
20 = mm	Fax:	
19 🗆	E-mail:	
=mm		
18 🗆 💮		
=mm	Händler:	
17 🗆 🗀		
=mm		
16 🗆 💮		
) =mm		
= mm	Tiefe des Wandaufbaus :	
14 🗆 🖂	→ ?	— → ? ←
=mm		
13 🗆 🗆	25 - 35 mm (+10)	
=mm	Maria 3	
12	45 - 55 mm (+30)	Manufacture of the Control of the Co
	☐ 55 - 65 mm (+40) ☐ 65 - 75 mm (+50)	
Ε Θ		O CENTENSION O CEN
10		
mm	Oberfläche:	
	☐ 02 Hellgrau	☐ 21 Karminrot
=mm		☐ 25 Pink
8 🗆 🗔	☐ 05 Orange ☐ 06 Hellgrün	☐ 27 Schwarz matt ☐ 28 Weiß matt
mm	08 Gelb	40 Edelstahl gebürstet
7 🗆 💳 🗸	09 Dunkelgrau	60 Schwarz
=mm	☐ 12 Braun	☐ 61 Schwarz gebürstet ①
6 🗆 🗀	14 Hellrot	☐ 62 Schwarz dunkel
=mm		☐ 63 Kupfer
5 🗆 🗀	☐ 16 Chrom	64 Kupfer gebürstet
=mm	1 -	☐ 65 Gold ☐ 65 Gold
4 🗆 🗔	☐ 18 Weiß	☐ 61 Schwarz gebürstet ☐ 62 Schwarz dunkel ☐ 63 Kupfer ☐ 64 Kupfer gebürstet ☐ 65 Gold ☐ 68 Nickel ☐ 3 Schwarz dunkel ☐ 68 Nickel ☐ 3 Schwarz dunkel ☐ 68 Schwarz dunkel ☐ 3 Schwarz du
mm	-	☐ 70 Gold gebürstet
3 🛛 🗔	20 Chrom matt	_
=mm		
=mm	Anschlusskabel:	
□ 2	3 m. Kabellänge (Standard)	

☐ 10 m. Kabellänge

Unterschrift des Kunden/Datum:

H max. 2100 mm:

mm

mm

Die Produktion des Handtuchwärmers erfolgt nach Prüfung und Unterzeichnung, der Auftragbestätigung durch den Auftraggeber!

 \times

Ventil

Planungshilfe

VOLA T39EL (230V) Handtuchwärmer

Handtuchwärmer für elektrischen Anschluss.

Unterputz Handtuchwärmer für individuelle Designlösungen.

Temperaturregelung stufenlos zwischen 20 und 50 Grad C.

Timerfunktion für Vollbelastung (50 Grad C), automatische Abschaltung nach 2 Stunden.

Leistungsaufnahme: 10W pro Stab.

3 m Installationskabel H05VV-F inkl. für Unterputzelektroanschluss.

T39EL muss von einem autorisierten Elektroinstallateur angeschlossen werden.

VOLA GmbH Schwanthalerstrasse 75A D-80336 München Tel. 089 59 99 59-0 vola@vola.de www.vola.de







